



EnergyFount 33

Additivo di bagnatura universale per macchine a foglio e modulo continuo.

Indicato per i sistemi di bagnatura tradizionali e pellicolari.

Addizionato in percentuali dal 2% al 3%, crea un forte effetto tampone che mantiene il giusto valore di pH compensando gli sbalzi dovuti alle interferenze esterne, come la carta o l'acqua di rete.

- Rapido bilanciamento acqua/inchiostro.
- Alta capacità di pulizia della lastra e del gruppo bagnatura.
- Non forma schiuma nei sistemi di ricircolo.
- Contiene validi inibitori della formazione di alghe e batteri.
- Idoneo per inchiostri tradizionali ed UV.
- Idoneo sia per acque di rete sia trattate. La dose ideale è determinata in base alla durezza e salinità dell'acqua impiegata.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all'utilizzo che lui farà del prodotto.

TWS S.p.A.

Via Etruria, 8/N 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)
C.F. e P. IVA 02287910489 - Capitale Sociale € 255.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Firenze R.E.A. n. 512391 - Registro Imprese di Firenze n. 02287910489
Phone +39.055.820362 - 8229497 - Telefax +39.055.8294464
www.twssystem.it info@twssystem.it

