



EnergyFount HS Web

Additivo di bagnatura per rotative Heat-Set.

Idoneo per tutti i tipi di bagnatura, con rullo dosatore ceramico o cromato.

Formula speciale che consente l'impiego dell'Alcool Isopropilico al di sotto del 5%, fino alla totale eliminazione.

Con il minimo rapporto acqua/inchiostro fornisce l'ottimale densità colore.

Specifico per velocità fino a 13 m/sec.

Diluizione consigliata 2% - 4%, in base al tipo di acqua.

Per garantire prestazioni ottimali è consigliata l'analisi dell'acqua prima dell'impiego.

- Rapidi avviamenti.
- Lunghe tirature.
- Mantiene puliti i rulli dosatori.
- Buona lubrificazione del telo gommato.
- Contiene efficaci antischiuma, antialghe e anticorrosivi.

Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all'utilizzo che lui farà del prodotto.

TWS S.p.A.

Via Etruria, 8/N 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)
C.F. e P. IVA 02287910489 - Capitale Sociale € 255.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Firenze R.E.A. n. 512391 - Registro Imprese di Firenze n. 02287910489
Phone +39.055.820362 - 8229497 - Telefax +39.055.8294464
www.twsystems.it info@twsystems.it

