



PressWash RS

Prodotto polivalente per il lavaggio dei teli gommati e dei rulli macinatori.

Si presta all'uso sia manuale che tramite sistemi automatici.

Idromiscibile per realizzare emulsioni di lavoro ad evaporazione media.

Indicato per: offset a foglio, roto-offset, modulo continuo.

Da usarsi puro o in emulsione con l'acqua nelle percentuali desiderate.

Il suo grado d'evaporazione è calibrato in modo da permettere una rapida ed efficace pulizia del telo gommato e la pronta ripresa della stampa.

- Ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Punto di infiammabilità superiore a 42°C (Cat. A2).
- Contiene validi inibitori della corrosione.
- Basso contenuto di aromatici.
- Consente una rapida pulizia delle lastre.

Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all'utilizzo che lui farà del prodotto.

TWS S.p.A.

Via Etruria, 8/N 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)
C.F. e P. IVA 02287910489 - Capitale Sociale € 255.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Firenze R.E.A. n. 512391 - Registro Imprese di Firenze n. 02287910489
Phone +39.055.820362 - 8229497 - Telefax +39.055.8294464
www.twsystems.it info@twsystems.it

